

Recomendações para a montagem:

O estudo do plano de montagem e o reconhecimento de todas as peças.

O uso de cola do tipo cianoacrilato.

A limpeza de todas as peças com água e sabão, antes de serem montadas.

As peças do interior do modelo deverão ser pintadas antes de serem montadas

As cores das peças do interior variam de acordo com a aeronave desejada de ser representada.

Relação das peças do set.

Montar peça 4 no lado direito do modelo nesta posição mostrada.

Furar alinhado a saída da turbina e na distância indicada para montar a peça 6.

Montar a peça 6 no furo feito como indicado na posição horizontal.

Cortar as duas metades da fuselagem do kit nesta linha.

Lixar a base do leme até ter uma linha horizontal paralela com a linha da fuselagem.

Encaixar a peça 1 na fuselagem.

Montar as peças 3, 5 e 9 centralizadas com a fuselagem.

A peça 7 deve ser montada deslocada em 2mm da linha de centro da fuselagem do lado esquerdo e em 3mm do bordo de ataque da asa.

Montar a peça 8 centralizada com a fuselagem, a 12mm atrás da porta do trem de pouso dianteiro.

2X

Cortar os dois tanques depois de montados nesta linha.

Colar a peça 2 centralizando com as outras duas metades do tanque.

Atenção

Os decais são impressos em folha de filme contínuo e são muito finos.

Devem ser cortados tão próximos aos desenhos para serem colocados na água e serem aplicados.

Os numerais a mais são para compor diferentes números de seriais.

