

# A-4E HOT ROD



art. 9008

1/72ND SCALE KIT - MAQUETTE A MONTER 1/72ÈME - MADE IN ITALY

Lo Skyhawk disegnato nel 1952 da Ed Heinemann, capo progettista della Douglas, è stato spesso portato ad esempio di buona progettazione aeronautica. Concepito durante la guerra di Corea quale caccia-bombardiere subsonico imbarcato per l'U.S. Navy, si dimostra come aereo leggero (5-11 tonn.) eccezionalmente robusto ed armato, e, la sua validità resta provata dal fatto che ne viene mantenuta la produzione per oltre venti anni. Al prototipo che volò per la prima volta il 22 giugno 1954 (pilotato da Bob Rahn), fa seguito la prima versione di serie, chiamata inizialmente A4D-1 e poi A-4A. La «seconda generazione» dello Skyhawk (soprannominato «Scooter» per le sue piccole dimensioni) è rappresentata dall'A4D-5 o A-4E, ribattezzato in particolare «Mighty Mite» («Briciola Potente») e che fu caratterizzato da un sensibile miglioramento nelle prestazioni e nell'armamento. In questa versione la spinta del motore aumentava di 362 Kgs. e la cellula riceveva due nuovi punti di attacco per l'armamento; il muso, visibilmente allungato, ospitava anche un radar Doppler ed un analogo dispositivo altimetrico che conferiva all'aereo buone possibilità per la navigazione ognitempo. Una generale revisione del progetto consentì inoltre un aumento di velocità ed un aumento dell'autonomia del 27%.

Il primo A-4E volò il 12 luglio 1961, ed allo scadere dell'anno successivo entrò in linea con il VA-23 Black Knights Squadron dell'U.S. Navy.

Più tardi, immediatamente prima di fondersi con la Mc Donnel, la Douglas elaborò una nuova versione: l'A-4F, caratterizzata da un ulteriore incremento della spinta, che permise un aumento di velocità ed una maggiore «capacità di carico» (seggiolino eiettabile «zero-zero», diruttori alari e contenitore a «zaino» per nuovi sistemi di comunicazione e navigazione).

Questa ultima versione volò il 31 agosto 1966 ed entrò in linea il 20 giugno 1967. Ben presto anche gli A-4E, per motivi di «standardizzazione», cominciarono a ricevere la carenatura dorsale per i nuovi gruppi elettronici; entrambe le versioni presero largamente parte al conflitto vietnamita.

The Skyhawk designed in 1952 by Ed Heinemann, chief Designer at Douglas, has often been used as a good example of airplane design. Conceived during the Korean war as a subsonic fighter bomber for the U.S. Navy, it proved to be an exceptionally sturdy well armed light plane (5-11 tons) and indeed its validity is proved by the fact that it was kept in production for over twenty years. The prototype, which first flew on June 22 1954 (piloted by Bob Rahn) was followed by the first mass produced version known initially as A4D-1 and then as A-4A.

The «second generation» Skyhawk (nicknamed «Scooter» because of its size) was the A4D-5 or A-4E, nicknamed «Mighty Mite» and was characterized by a considerable improvement in the performance and in the armament. In this version the thrust of the engine increased 362 kgs and the cell was given two new connection points for the armament: the visibly longer nose had room also for a Doppler radar and an altimeter device which gave the plane good all weather navigation possibilities. It was also possible to increase the speed and to improve fuel distance by 27% after a general revision of the design.

The first A-4E took off on July 12, 1961 and at the end of the next year started operating with the VA-23 Black Knights Squadron of the U.S. Navy. Later on, immediately before the merger with McDonnel, Douglas worked out a new version: the A-4F, characterized by a further increase in the thrust, which made it possible to increase the speed and gave a higher «load capacity» (zero-zero ejection seat, wing spoilers and «rucksack» container for the new communications and navigation systems). This latter version first flew on August 31, 1966 and went into operation on June 20, 1967. Soon the A-4Es, for standardization purposes, also began to have the back fairing for the electronic units; both versions took a part in the Vietnam war.



Le Skyhawk, dessiné en 1952 par Ed Heinemann, chef du Bureau d'Etude de la société Douglas, a été souvent cité comme exemple pour son excellente conception aéronautique.

Conçu pendant la guerre de Corée, en tant que chasseur-bombardier subsonique, destiné à l'U.S.Navy, il est considéré comme un appareil léger (5-11 tonnes), exceptionnellement robuste et bien armé, et le fait que sa production ait été maintenue pendant plus de 20 ans est une preuve concrète de sa validité. Le prototype, qui vola pour la première fois le 22 juin 1954, piloté par Bob Rahn, fut suivi par une première version de série, appelée initialement A4D-1, puis A-4A. La «seconde génération» du Skyhawk (surnommé «Scooter» à cause de ses petites dimensions) est représentée par le A4D-5 ou A-4E, rebaptisé en particulier «Mighty Mite» ou «Miette puissante»), caractérisé par une sensible amélioration des performances et de son armement.

Dans cette version, la poussée du moteur avait été augmentée de 362 kg, et la cellule était équipée de deux nouveaux points d'accrochage pour l'armement; son nez, visiblement allongé, a été pourvu d'un radar Doppler et d'un radar altimétrique, permettant à l'appareil la navigation par tous les temps. Une révision générale du projet permit, de plus, une augmentation de la vitesse, ainsi qu'une augmentation de l'autonomie, de l'ordre de 27%.

Le premier A-4E fut essayé en vol le 12 juillet 1961 et, à la fin de l'année suivante, il entra en service avec le VA-23 Black Knights Squadron de la U.S. Navy.

Plus tard, immédiatement avant sa fusion avec la société McDonnell, la société Douglas élabora une nouvelle version: le A-4F, caractérisé par une nouvelle augmentation de la poussée, qui permet une augmentation de la vitesse et une plus grande «capacité de charge» (siège éjectable «zéro-zéro», dirupteurs alaires et récepteur à «sac», pour de nouveaux systèmes de communication et de navigation).

Cette dernière version fut essayée en vol le 31 août 1966 et entra en service le 20 juin 1967. Bien vite et pour des raisons de «standardisation», les A-4E furent équipés du carénage dorsal pour les nouveaux groupes électroniques.

Les deux versions prirent une large part dans le conflit du Vietnam.

kleinen Dimensionen den Beinamen «Scooter» trug) war durch den A4D-5 oder A-4E vertreten und wurde auf «Mighty Mite» («Kräftiges Krümchen») umgetauft. Diese Serie war durch eine erhebliche Verbesserung in den Leistungen und in der Bewaffnung charakterisiert.

Die Schubkraft des Motors wurde um 362 kg erhöht und der Rumpf erhielt zwei neue Ansatzpunkte für die Bewaffnung. Im vorderen verlängerten Teil des Rumpfes wurde ein Radar Doppler und eine ähnliche Vorrichtung für die Höhenmessung eingebaut, die dem Flugzeug die Möglichkeit für Allzeit-Flüge verlieh. Eine generelle Revision des Projektes erlaubte außerdem eine Erhöhung der Fluggeschwindigkeit sowie der Autonomie um 27%. Der erste A-4E startete am 12.7.1961 und am Ende des folgenden Jahres trat er mit dem VA-23 Black Knights Squadron der U.S.Navy in den Dienst. Später, noch vor der Vereinigung mit der Mc Donnell, arbeitete die Firma Douglas eine neue Variante aus: den A-4F, mit erhöhter Schubkraft des Motors, die eine größere Geschwindigkeit sowie eine höhere Belastbarkeit erlaubte (ausstossbarer Sitz «null-null», Behälter in Form eines Tornisters für neue Mitteilungs- und Luftfahrtssysteme etc.). Diese letztergenannte Version startete am 31.8.1966 zum ersten Mal und trat endgültig am 20.6.1967 in den Dienst. Auch die A-4E wurden bald standarisieren und erhielten die Rücken-Stromlinienverkleidung für die neuen elektronischen Gruppen. Beide Versionen nahmen weitgehend am vietnamesischen Krieg teil.

El Skyhawk dibujado en 1952 por Ed Heinemann, proyectista en jefe de Douglas, se lleva a menudo como ejemplo de buen proyecto aeronáutico. Ideado durante la guerra de Corea como caza-bombardero subsónico embarcado para la U.S. Navy, se demuestra, como avión liviano (5-11 toneladas) excepcionalmente robusto y armado y, su validez, queda confirmada por el hecho de que su producción se continúa por más de veinte años.

Al prototipo que voló por primera vez el 22 de Junio de 1954, (piloto Bob Rahn), sigue la primera variante de serie, llamada inicialmente A4D-1 y luego A-4A. La «segunda generación» del Skyhawk (apodado «Scooter» por sus pequeñas dimensiones) es representada por el A4D-5 ó A-4E, rebautizado «Mighty Mite» («Migaja poderosa») y que fue caracterizado por una sensible mejora en las prestaciones y en el armamento.

En esta variante el empuje del motor aumentaba de 362 kg, y la celda recibía dos nuevos puntos de ataque para el armamento; el morro, visiblemente alargado, hospedaba también un radar Doppler y un análogo dispositivo altimétrico que proporcionaba al avión buenas posibilidades para la navegación con cualquier tiempo.

Una general revisión del proyecto permitió además un aumento de velocidad y un aumento de la autonomía del 27%.

El primer A-4E voló el 12 de Julio de 1961, y, al término del año sucesivo entró en línea con el VA-23 Black Knights Squadron de la U.S. Navy.

Más tarde, inmediatamente antes de reunirse con McDonnel, Douglas elaboró una nueva variante: el A-4F, caracterizada por un posterior aumento del empuje, que permitió un aumento de velocidad y una mayor «capacidad de carga» (asiento eyectable «cerocero», diructores alares y contenedor a «mochila» para nuevos sistemas de comunicación y navegación).

Esta última variante voló el 31 de Agosto de 1966 y entró en línea el 20 de Junio de 1967. Muy pronto también los A-4E, por motivos de «estandardización», empezaron a recibir el carenado dorsal para los nuevos grupos electrónicos; ambas variantes tomaron ampliamente parte en el conflicto vietnamita.



Der im Jahre 1952 von Ed Heinemann, leitender Ingenieur der Douglas, entworfene Skyhawk, wurde oft als Beispiel der guten aeronautischen Planung zitiert. Das Flugzeug entstand während des Korea-Kriegs als Bombenjäger mit Unterschallgeschwindigkeit und wurde von der U.S.Navy eingeschiffet. Als leichte Maschine (5-11 to) zeigte es sich außergewöhnlich robust und bewaffnet; seine Wirksamkeit ist durch die mehr als 20jährige Produktion bestätigt. Der Prototyp startete am 22.6.1954 mit dem Piloten Bob Rahn zum ersten Mal. Diesem Modell folgte die erste Version in Serienherstellung, anfänglich als A4D-1, dann als A-4A gekennzeichnet. Die «zweite Generation» des Skyhawk (der wegen den



## CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

Mc Donnell-Douglas A-4E Skyhawk

### Motore:

un turbogetto a flusso assiale Pratt & Whitney J52-P-6 da 3.855 Kg/s (J52-P-8A da 4.218 Kg/s).

### Dimensioni:

lunghezza m. 12,558 - altezza m. 4,572 - apertura alare m. 8,382 - superficie alare mq. 24,155.

**Pesi:**

a vuoto 4.469 Kgs.; totale 11.115 Kgs.

### Prestazioni:

velocità max. 1.084 Km/h - tangenza pratica 14.600 m. - autonomia 1.125 Km.

### Arma:

due cannoni Colt-Browning Mk. 12 da 20 mm. con 100 colpi per arma - 4.150 Kgs. di carico bellico.

## SPECIFICATION AND TECHNICAL DATA

(Mc Donnell-Douglas A-4E Skyhawk)

### Engine:

one turbojet with axial flow Pratt & Whitney J52-P-6, 3,855 Kgs dry (J52-P-8A 4,218 Kgs dry).

### Size:

length 12.558 m. - height 4.572 m. - wing span 8.382 m - wing area 24.155 sq. m.

### Weight:

empty 4.469 Kgs. - total 11,115 Kgs.

### Performance:

max. speed 1,084 Km/h - service ceiling 14,600 m. - combat range 1,125 Km.

### Arms:

two 20 mm. Colt-Browning Mk. 12 with 100 shots per gun - 4,150 Kgs war load.

## CARACTERISTIQUES ET DONNES TECHNIQUES

Mac Donnell-Douglas A-4E Skyhawk

### Moteur:

un réacteur à flux axial Pratt & Whitney J52-P-6 de 3.855 Kgs (J52-P-8A de 4.218 kgs).

### Dimensions:

longueur: 12,558 m - hauteur: 4,572 m - envergure: 8,382 m - surface portante: 24,155 m<sup>2</sup>

### Poids:

à vide: 4.469 kg - total: 11.115 kg.

### Performances:

vitesse maximum: 1.084 km/h - plafond: 14.600 m - autonomie: 1.125 km.

### Arme:

deux canons Colt-Browning Mk. 12 de 20 mm avec 100 coups chacun - 4.150 kg de charges.

## CARACTERISTICAS Y DATOS TECNICOS

Mc Donnell-Douglas A-4E Skyhawk

### Motor:

un turborreactor de flujo axial Pratt & Whitney J52-P-6 de 3.855 Kg/s (J52-P-8A de 4.218 Kg/s).

### Dimensiones:

largo m. 12,558 - alto m. 4,572 - apertura alar m. 8,382 - superficie alar: m<sup>2</sup> 24,155

### Pesos:



en vacío 4.469 Kg., total 11.115 Kg.

### Prestaciones:

velocidad máxima 1.084 km/h - tangencia práctica 14.600 m - autonomía 1.123 Km.


### Arma:

dos cañones Colt-Browning Mk. 12 de 20 mm con 100 golpes por arma - 4.150 kg. de carga bélica.



Alternative for Israeli version only

\* 2 - 3a  
 METALLO BRUNITO  
 BURNISHED METAL  
 METAL BRUNI  
 BRÜNIERTER METAL  
 OXIDERAD METALL  
 METAL BRUNIDO  
 HM 17 GUN METAL



\* 13 - 14 - 15 - 16 - 19a


BIANCO  
 WHITE  
 BLANC  
 WEISS  
 VIT  
 BLANCO  
 34 WHITE

\* 7 - 8c


METALLO BRUNITO  
 BURNISHED METAL  
 METAL BRUNI  
 BRÜNIERTER METAL  
 OXIDERAD METAL  
 METAL BRUNIDO  
 HM 17 GUN METAL

GRIGIO CHIARO  
LIGHT GRAY  
GRIS CLAIR  
HELLGRAU  
LJUSGRÅ  
GRIS CLARO  
64 LIGHT GREY

NERO  
BLACK  
NOIR  
SCHWARZ  
SVART  
NEGRO  
85 COAL BLACK




VERDE OLIVA  
OLIVE GREEN  
VERT OLIVE  
OLIVGRUN  
OLIVGRON  
VERDE OLIVA  
HUE GREEN



BIANCO  
WHITE  
BLANC  
WEISS  
VIT  
BLANCO  
34 WHITE

PER UN CORRETTO ASSETTO APPESANTIRE  
FOR PROPER SET UP ADD WEIGHT  
POUR UNE MISE EN PLACE CORRECTE ALLOURDIR  
ZWECKS EINER KORREKten ANORDNUNG BESCHWEREN  
LAGG IN EN TYNGD AV NÄGOT SLAG FOR ATT GE BALANS  
PARA UN CORRECTO AJUSTE PONER CARGA







NERO  
BLACK  
NOIR  
SCHWARZ  
SVART  
NEGRO  
85 COAL BLACK

BIANCO  
WHITE  
BLANC  
WEISS  
VIT  
BLANCO  
34 WHITE

TRASPARENTE  
CLEAR  
TRANSPARENT  
KLARSICHTTEILE  
TRANSPARENT  
TRASPARENTE


NERO  
BLACK  
NOIR  
SCHWARZ  
SVART  
NEGRO  
85 COAL BLACK





M.D.D. A4-E SKYHAWK


ISRAELI AIR FORCE



M.D.D. A 4-G SKYHAWK

ROYAL AUSTRALIAN NAVY - 805 Sqdn

## H.M.A.S. MELBOURNE



## **WARNING**

Before starting to assemble the model, carefully examine the various assembly phases indicated in the drawings, making sure of the proper placing of the individual pieces before cementing. Carefully remove the parts from the sprues using a razor blade or emery paper to eliminate any burrs. Do not use too much cement or plastic filler (to be used only if the joints are not perfect); leave the cement to dry properly before continuing with assembly; to facilitate and improve the adhesion of the assembled parts, use pegs, elastics bands or adhesive tape. Before assembly, paint any internal parts of the model or parts which are difficult to get at once assembly has been made.

are dry, it's time to get out your assembly tools. Always follow the assembly order indicated on the tables and, in the case of alternative parts which make it possible to obtain different versions, always choose the version you prefer before assembly. When you put your decals, cut them out carefully and dip them one at a time for ten seconds in luke warm water; wait until you can take them off the paper and then slip them on the model, put them in the right position and dab them with a dry cloth to make sure they dry and stick properly.

**Attention please! Tools and materials usually recommended and used for kit assembling (files, pins, glue, paints, solvents, matches, etc.) can obviously represent a danger if entrusted to children without adequate control by adults.**

All modellers should exercise care in the use of heat or naked flames when modelling and that the practice should not be attempted by

young persons under any circumstance.  
Even if the above can appear an evident

**IMPORTANT**

Avant de procéder au montage du modèle, étudier attentivement les différentes phases d'assemblage indiquées sur le dessin en repérant, avant de coller, l'emplacement exact de chacune des pièces. Détailler avec soin les pièces des montants en éliminant avec une petite lime ou avec du papier de verre à grain fin les bavures éventuelles ne jamais utiliser une trop grande quantité de colle ou de stuc plastique (à utiliser seulement en cas de jonctions non parfaites); laisser sécher complètement la matière collante avant de poursuivre les opérations d'assemblage; pour rendre plus facile et améliorer le collage des pièces assemblées, utiliser des pincelettes, des élastiques ou du ruban adhésif. Peindre, avant de les assembler les éventuels détails internes du modèle ou les pièces difficiles à atteindre une fois l'assemblage effectué. Suivre toujours scrupuleusement l'ordre de montage illustré sur les plansets, dans le cas de pièces offertes en alternative permettant de réaliser différentes versions, choisir la variante préférée avant de procéder à l'assemblage. Pour appliquer les décalcomanies, recoupez-les avec soin et plongez-les une à la fois pour une dizaine de secondes dans de l'eau tiède; attendre jusqu'à ce qu'il soit possible d'ôter la décalcomanie de son support de papier, la faire donc glisser sur le modèle, en la positionnant correctement et en pressant avec un torchon sec pour l'assurer et la faire adhérer définitivement.

Attention! Les outils et les matériaux habituellement conseillés et employés pour la réalisation des modèles (coupe-balsa, lames, épingles, colle, vernis, solvants, allumettes, etc.), peuvent clairement représenter un danger, si confiés, sans un opportun contrôle de la part des adultes, à des enfants en bas âge!

## **WICHTIG**

Vor der Montage des Modells Aufmerksam die Verschiedenen phasen der auf den Zeichnungen Angegebenen Zusammensetzung Beachten und Durchlesen, und vor dem Kleben die Genaue Position der Einzelnen Teile Prüfen. Sorgfältig die Einzelnen Teile Abnehmen, und mit einer Kleinen Feile oder mit Sandpapier Eventuelle Unregelmässigkeiten Beseitigen. Nicht Zuviel leim oder Plastikstück (im Falle von Nicht Perfekten Nähten Verwenden) Aufgeben. Um eine Leichtere und Bessere Haftfestigkeit der Zusammengeklebten Teile zu erhalten wird Empfohlen Sich mit Klammern, Gummiringen oder 3mca Film zu behalten.

Vor der Zusammensetzung Eventuelle Innere Teile, die nach der Zusammensetzung Schlecht zu Erreichen sind, Lacken. Immer die Reihenfolge der Illustrierten Montage Beachten. Im Fall von Alternativen Teilen, die für die Verschiedenen Versionen Vorgesehen sind, vor der Zusammensetzung die Gewünschte Version Wählen. Um die Abziehbilder Anzubringen Müssen Dieselben Sorgfältig Herausgeschnitten und eins nach dem Anderen Ca. 10 Sekunden in Lauwarmes wasser Getaucht werden; Warten bis sich das Abziehbild vom Unteren Papier Löst, dann auf dem Modell in der Richtigen Position Anbringen; Schliesslich mit einem Trockenen tuch Andrücken um das Abziehbild zu Trocknen und Gut Anhaften zu lassen.

**ACHTUNG!** Die für die Konstruktion der Modelle angegebenen und verwendeten Werkzeuge und Materialien (Schneiden, Feilen, Stecknadeln, Klebstoff, Lacke, Lösungsmittel, Streichhöhlert etc.) können eine Gefahr darstellen, sofern sie ohne genügende Kontrolle seitens der Erwachsenen noch zu kleinen Kindern anvertraut werden. Obwohl das Vorgesagte klar und logisch erscheinen mag gestalten wir uns darauf aufmerksam zu machen, diese unsere Empfehlungen nicht ausser Acht zu lassen.  
Dankt und viel Vergnügen.